都市再生機構型　遠心力集水ます

500用

TMS50 （汚水）



TMR50 （雨水）



記　号	組 合 せ	H (mm)	h (mm)
TMS50-85	A+B	850	576-744
TMS50-95	A+B+C	950	676-844
TMS50-105	A+B+D	1,050	776-944
TMS50-115	A+B+C+D	1,150	876-1,044
TMR50-85	A+B	850	456-624
TMR50-95	A+B+C	950	556-724
TMR50-105	A+B+D	1,050	656-824
TMR50-115	A+B+C+D	1,150	756-924
TMR50-125	A+B+2D	1,250	856-1,024

記号	配筋				寸法の許容差 (mm)					参考重量 (kg)
	縦筋		帯筋		寸法の内容	厚さ	高さ	管取付部	重受部	
	径(mm)	数	径(mm)	数						
A.500×200	3.5	8	3.5	4	±4	+4-2	±2	-	±2	53
B.500×650	3.5	8	3.5	8	±4	+4-2	±2	±2	-	115
C.500×100	3.5	8	3.5	3	±4	+4-2	±2	-	-	19
D.500×200	3.5	8	3.5	4	±4	+4-2	±3	-	-	38

ふ　た



呼び名	寸法 (mm)			縦筋		横筋		寸法の許容差(mm)			参考重量 (kg)
	a	b	h	径 (mm)	本	径 (mm)	本	a	b	h	
歩道用	400	390	45	4.0	4	4.0	4	±2	±2	±2	14

神奈川県コンクリート製品協同組合