


ＬＵ型街きょ集水ます用上・下側塊



上部側塊寸法及び配筋表

時 序 名		影 音 十 五 (m)																能接續		能接續		計 分		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	往 本 期	往 本 期					
I-升 I-測 測 期	240	35	45	-	240	50	11	220	35	245	40	240	61	380	461	510	35	380	125	9	8	9	7	54
	300	420	51	-	300	60	11	260	35	365	40	300	71	470	461	510	35	400	125	9	8	9	7	79
	360	490	51	-	360	70	-	310	40	360	40	300	111	410	461	510	35	430	151	9	8	9	7	105
	500	690	55	20	500	85	20	420	55	440	85	400	130	530	440	520	30	430	151	9	8	9	9	169

(備考) 在9月1日以前にJIS E 3112に規定の成分が110%以上あるものは、

下部側塊寸法及び配筋表

呼 号 名		影 音 字 法 (mm)															海拔基		温度基		时 间
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	在 本 队	在 本 队				
I-31 美国	249	341	31	231	41	221	65	71	33	31	321	431	131	25	4	7	4	5	02		
	331	431	31	231	41	261	65	71	33	31	321	431	131	25	4	7	4	5	06		
	361	431	35	171	55	311	241	75	135	31	521	431	131	25	4	7	4	5	06		
	531	641	31	191	81	421	231	91	331	35	511	401	131	25	4	7	4	5	03		